

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

### 130 Dívčí sukně ●●●

Dětské velikosti 140, 146, 152, 158, 164



#### Látky & materiál

**Doporučený materiál:** poněkud pevnější látky na sukně

**Originální látka:** žakárová tkanina

#### Spotřeba látky

Velikost	140	146	152	158	164
Šířka látky cm / ins					
Látka	140	0,80		0,85	
	55	¾		¾	

**Další materiál:** vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 22 cm; zbytek podšívkoviny

#### Stříhání

##### Papírový stříh

Stříh vystříháme ve zvolené velikosti. Stříhové díly přišpendlíme na látku. Díl a vyznačíme přímo na látku.

**Přidávky na švy a záložky** na švy, okraje a záložku 1,5 cm. V rozměrech dílu a jsou přidávky již zahrnuty.

##### Rozměry dílu a

Vel.	140	146	152	158	164	Šířka pro všechny velikosti (cm / ins)
	Délka (cm / ins)					
a	67	69	71	73	75	9
	26%	27%	28	28%	29%	3½

#### Stříháme

##### Z látky

21 přední díl sukně 1x, střed v přehybu látky

22 zadní díl sukně 2x

23 kapesový váček 2x

a pásek 1x

##### Z podšívkoviny


23 kapesový váček 2x

Výztuha: díl a

#### Pracovní postup

■ Sešijeme boční švy, číselná značka 1,

#### Přehled stříhových dílů



průhmaty kapes necháme nesešít. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ **Kapsy ve švu:** Na přidávky průhmatů kapes našpendlíme lícem k líci kapesové váčky – kapesové váčky z podšívkoviny na přední okraje, látkové kapesové váčky na zadní okraje. Kapesové váčky přišijeme přesně podél vyznačených švových linií. Váčky sežehlíme dopředu a sešijeme.

■ **Pásek** složíme podélně na polovinu rubem dovnitř, horní okraj pásku sežehlíme. Pásek opět rozložíme. Pásek přišpendlíme na horní okraj sukně, horní okraj sukně přitom navolníme. Pásek přišijeme. Přidávky sesazovacího švu sežehlíme do pásku. Vnitřní okraj pásku začistíme.

■ **Pod zadní okraje** přišijeme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“, zoubky zipu začínají na zažehlené hraně pásku. Sešijeme zadní středový šev odspodu až k zipu.

■ **Vnitřní polovinu pásku** otočíme do rubu. Vnitřní okraj pásku položíme bez podhrnutí přes sesazovací šev, přišpendlíme a z líce přišijeme v linii švu. Vnitřní konce pásku přišijeme v ruce na tkanici zipu.

■ **Sukni** na několik dní vyvěsíme. Pak zkontrolujeme délku sukně (nejlépe pomocí značkovače délek) a podle potřeby ji vyrovnáme. Přidávek záložky začistíme, sežehlíme do rubu a z líce v kraji přišijeme.

### CO JE TŘEBA VĚDĚT

#### Skryté neboli neviditelné zipy

**Přípravné práce:** U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárak a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkem. K všíti tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

**Pracovní postup:** Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárku. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:

Od šíře švového přidávku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárku. Zip zavřeme. Šev pod rozpárkem sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přidávky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.

