

Údaje pro jednotlivé velikosti jednoho střihu uvádíme v návodech za sebou oddělené pomlčkami. Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti střihu.

134 Sukně ••

Velikosti 34, 36, 38, 40, 42, 44
Délka sukně: 54 cm (horní okraj pásu leží 3 cm nad pasem)

Všechny pokyny k razítkování motivů najdete na následující straně.

Upozornění: U tohoto modelu je jemná originální látka zpracována ve dvou vrstvách.

Spotřeba:

batist šíře 140 cm: 2,90-2,90-2,95-2,95-3,00-3,00 m; vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 22 cm

Doporučený materiál: lehké bavlněné látky

Schematický střih:

Podle schematického nákresu zhotovíme papírový střih dílu sukně (a) ve skutečné velikosti: Na velký arch papíru, jehož horní a pravý okraj svírají pravý úhel, vyznačíme pomocí tužky přivázané k šňůrce směrem z pravého horního rohu poloměrem R horní okraj dílu sukně a poloměrem R1 linii záložky (poloměr R + délka sukně). Linii záložky však můžeme vyznačit i tak, že od horního okraje odměříme směrem dolů několikrát délku sukně. Vzniklé body spojíme do plynulého oblouku.

Přidávky na švy:

na švy a okraje 1,5 cm. Spodní okraj dílu sukně střiháme bez přidávků.

Střiháme:

- díl sukně podle schematického střihu 4x, střed v přehybu látky
- 4 díly pásu, dlouhé 38-40-42-44-46-48 cm, široké 8 cm
- 2 díly k drapování (pásek), dlouhé 38-40-42-44-46-48 cm, široké 16 cm

Výztuhu nažehlíme na díly pásu.


Pracovní postup:

■ Sešijeme pravý boční šev na vnějších a vnitřních dílech sukně. Švové přidávky rozžehlíme. Vnější díly sukně položíme rubem k líci na vnitřní díly sukně a horní okraje sestehujeme. Pro zip odměříme na levých bočních okrajích dílu sukně od sesazovacího švu pásu směrem dolů 12 cm a vyznačíme. Okraje rozparku sestehujeme až ke značce. Horní okraj našijeme na obvod 76-80-84-88-92-96 cm.

■ Krátké strany dílu k drapování našijeme na šířku pásu. Drapované díly přistehujeme rubem k líci na vnější díly pásu. Sešijeme pravý boční šev pásu,



Schéma – díl sukně



Poloměr pro horní okraj (R)

vel. 34: 18,5 cm, vel. 36: 19,0 cm
vel. 38: 19,5 cm, vel. 40: 20,0 cm
vel. 42: 21,0 cm, vel. 44: 21,5 cm

Poloměr pro linii záložky (R1)

vel. 34: 64,5 cm, vel. 36: 65,0 cm
vel. 38: 65,5 cm, vel. 40: 66,0 cm
vel. 42: 67,0 cm, vel. 44: 67,5 cm

a to i na vnitřním dílu. Pásek přišijeme k hornímu okraji sukně. Přidávky sesazovacího švu sežehlíme do pásu.

■ Pod vnější pásek a okraje levého rozparku přišijeme „skrytý“ zip, viz vpravo. Sešijeme levý boční šev na vnější a vnitřní sukně (odděleně), švový přídavek vnější sukně na konci rozparku nastříháme.

■ Na vnější pásek položíme lícem k líci vnitřní pásek a horní okraje sešpendlíme. U rozparku na zip přehneme vnitřní pásek 5 mm před okraj rozparku zpět a přišpendlíme na horní okraj pásu. Přidávky rozparku na sukni otočíme do líce a přišpendlíme přes vnitřní pásek na horní okraj pásu. Přidávky rozparku a vnitřní pásek přišijeme podél horního okraje. Přidávky rozparku obrátíme do rubu. Vnitřní pásek obrátíme do rubu, podhrneme, přistehujeme na sesazovací šev a v ruce přišijeme na tkanici zipu. Pásek prošijeme těsně podél sesazovacího švu a horního okraje.



CO JE TŘEBA VĚDĚT

Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK, které se však v naší maloobchodní síti neprodávají. Pokud seženeme jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárek a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, případně nad rozparkem. K všíti tohoto zipu se používá speciální patka (u řady moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je však nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozparku. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme


tkanici zipu umístit: Od širší švové přídavku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdál. okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozparku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozparku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozparku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2). Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozparku. Zip zavřeme. Šev pod rozparkem sešpendlíme, přičemž volný spodní konec zipu otočíme na švové přídavky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.



Polohový plán

batist šíře 140 cm

STOFFBRUCH



Střiháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

Razítkování

Materiál na jedno razítko:

guma na razítko, minimálně o rozměrech motivu; akrylové bloky, tloušťka asi 1 cm, 4 x 6 cm pro malé motivy nebo 6 x 10 cm pro větší motivy; nůžky nebo ostrý nůž; pauzovací papír; měkká obyčejná tužka; oboustranně lepicí páska

Barva na potisk:

barva na textil (Marabu); houbička pro nanášení barvy nebo razítkovací polštářek (např. od fy Ranger – Archival Ink)

Zhotovení razítka:

Zvolený motiv vykopírujeme, přeneseme na gumu a vystříháme. Motiv přilepíme pomocí lepicí pásky na akrylovou destičku. Tip: Menší motivy můžeme nalepit na obě strany akrylové destičky, jeden na vrchní a jeden na spodní stranu. Pro květinové motivy vystříháme z gumy tloušťku asi 3 mm nejprve kolečko

(na předloze vyznačené světle šedou barvou), které poslouží jako podklad pro okvětní lístečky. Potom vystříháme trojúhelníkové okvětní lístečky (tmavě šedé) a přilepíme je na kolečko. Kolečko přilepíme na akrylovou destičku tak, aby okvětní lístečky ležely navrchu.

Potštění látky:

Látku nejprve vypereme (bez použití aviváže). Pod látku vsuneme lepenku nebo silnou vrstvu novinového papíru. Na gumovou plochu razítka nanese pomocí houbičky barvu na textil nebo razítko přitiskneme na razítkovací polštářek s barvou a motiv otiskneme na zvolené místo na látce. Doporučujeme si tisk nejprve vyzkoušet na zbytku látky. Natištěné motivy nakonec přezehlíme z rubové strany látky (řídíme se pokyny výrobce barvy).

